

Bauleistungsverzeichnis für Ferienhäuser

01.01.10

1F Fundament:

Ist bauseitig zu erstellen. Wir empfehlen frostsichere Streifenfundamente. Selbstverständlich ist eine Montage unserer Häuser auch auf einer Betonplatte mit entsprechender Frostsicherung, bzw. einem betonierten oder gemauerten Keller möglich. Unser Unterbau wird dann entsprechend angepasst.

2F Balkenlage:

Eine stabile Balkenlage gehört zur Grundausstattung unserer Häuser. Diese Bauweise erlaubt eine einfache Fundamentierung, es genügen Punkt-, bzw. Streifenfundamente

3F Sturmsicherung bzw. Gewindestangen:

In Punkto Standsicherheit gibt es bei uns keine Kompromisse! Nur die in der Wand liegende **durchgehende Gewindestange** bringt auf Dauer den erforderlichen Schutz gegen Sturmschäden. **Auf unsere 30-jährige Erfahrung mit dieser Technik können Sie vertrauen.**

4F EG-Fußboden und Isolierpaket:

Feuchtigkeitsschutz bei Bodenplatte, bzw. OSB-Platten bei Balkenlage. Bodenrahmen mit Isolierung. Bodenbelag aus massiven Fichte-Fußbodendielen inkl. Sockelleisten.

5F Wände und Eckverbindungen:

Fichte Blockhausbohlen, 70 mm Wandstärke: Doppel Nut und Feder, 4-fach Eckausfräsung mit zusätzlicher Nut in der Eckfräsung zum Einbringen von Dichtband, inkl. Bohrungen für Elektroleitungen und Aussteifungsrohre. Stirnutfräsungen zum Einsetzen von Aussteifungsrohren und Hartholzleisten zum Befestigen von Türen und Fenster. Dichtungsband für Eckverbindungen und Dichtband für zwischen Nut und Feder der Außenwände. **88 mm Wandstärke** dito, jedoch 1 x mittig verleimt.

6F Tür- und Fensterelemente:

Ein- bzw. zweiflügelige Drehkipfenster mit **Isolier-Verglasung**, 68 mm Rahmenstärke, Eingriffbeschlag, Alu-Regenschiene mit Stockabdeckung, Gummidichtung. Fensterbänke, außen Alu und innen Massivholz. Fensterläden gegen Aufpreis.

Eingangstür mit 5-fach-Verriegelung, Hartholzschwelle u. Gummidichtung. Innen rustikale Massivholztüren.

7F Elektroleitungen:

Bohrungen in denen Sie nach der Montage E-Leitungen verlegen können, gehören bei uns zum Lieferumfang. Sie können bei der Bestellung die Positionen dieser Bohrungen selbst bestimmen.

8F Dachkonstruktion:

Pfetten mit seitlicher Fräsung für dichte Wanddurchgänge. In Dachneigung abgeschrägte Pfetten und Traufwände. Mit einem Dichtungsband wird so ein dichter Abschluss der 19 mm starken Dachschalung erreicht. Dachverankerung mit durchgehenden Gewindestangen.

9F Ziegeldach:

Unser Ziegeldach baut auf unserer 19 mm Nut und Feder Sichtschalung auf, die belegt ist mit einer Dampfbremse und enthält: Dachsparren ca. 200 mm hoch inkl. 200 mm starke Isolierung, Unterdachfolie, Konterlatten, Lüftungsgitter, Ziegellattung, zusätzliche Trauf- und Orngangblenden und Beton-Ziegel, ohne Dachentwässerung

10F Liegeboden:

Zwischendecke aus Blockbohlen mit Sockelleisten, Geländer und Fichtenholztreppe beim Haus Erlach bzw. Spindeltreppe beim Haus Wengen.

11F Allgemeine Infos:

Zubehör: Gewindestangen, Aussteifungsrohre, Nägel, Schrauben und sonstige für die Montage unseres Lieferumfanges benötigten Eisenteile, Dichtungsband und eine Montageanleitung sind im Paketpreis enthalten.

Anstrich: Sämtliche Hölzer werden unbehandelt geliefert.

Fracht: Die angegebenen Preise verstehen sich frei verladen ab unserem Werk und enthalten keine Montageaufwendungen. Fracht und Montagepreise auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

Wir sind Hersteller und fertigen nach Ihren Vorstellungen