



Bauleistungsverzeichnis für Gartenhäuser

01.01.10

1G Fundament:

Ist bauseitig zu erstellen bzw. gegen Aufpreis durch uns. Es genügen jedoch Punktfundamente.

2G Balkenlage & Fußboden:

Balkenlage Fichte/Tanne-KVH 10/12 cm stark, 25 mm Nut- u. Federbretter und Sockelleisten.

3G Sturmsicherung bzw. Gewindestangen:

Mindestens 4 vom Dach bis zur Balkenlage reichende Gewindestangen, geführt durch Bohrungen in den Wänden.

4G Wände:

Aus Fichte Blockhausbohlen, 35 mm Wandstärke mit einfach Nut u. Feder, 50 und 70 mm Wandstärke mit doppelter Nut u. Feder, 4-fach Eckausfräsung mit Dichtband, montagefertig abgebunden, inkl. Bohrungen für Abspannstangen. Auf Wunsch auch Bohrungen für Elektroleitungen.

(Eckverbindungen siehe auf der entsprechenden Seite in unserer Homepage oder die Grafik auf Seite 3 in unserem Garten- und Sommerhausprospekt)

5G Eingangstür:

Mit beidseitiger Massivholz Beplankung, inkl. Schließzylinder u. 2-teiliger Blockzarge.

6G Fenster:

Ein- bzw. zweiflügeliges Drehkipfenster mit Einfach-Verglasung, 68 mm Rahmenstärke, Alu-Regenschiene, Gummidichtung und Eingriffbeschlag, Fensterläden aus 3-Schicht-Platten.

(Für Gartenhäuser ist normal ein Fenster vorgesehen. Einige kleine Gerätehäuser, in der Preisliste mit „“, gekennzeichnet, werden ohne Fenster dafür jedoch mit einer Tür mit Glasausschnitt geliefert.)*

7G Dach:

Dachpfetten mit seitlicher Fräsung für dichte Wanddurchgänge. In Dachneigung abgeschrägte Pfetten und Traufwände. Dichtband und 19 mm Dachschalungsbretter, inkl. gehobelten Trauf- und Ortgangbretter. Dachverankerung mit durchgehenden Gewindestangen.

8G Dacheindeckung:

Bitumen Glasvliesbahnen. Bitumen-Schindeln gegen Aufpreis. Bei Ziegeleindeckung benötigen Sie das in der Preisliste ausgewiesene Paket für Sparren (40x60 mm) und Latten. Bei diesem Dachaufbau können Sie mit 50 mm Hartschaumplatten zwischen den Sparren das Dach isolieren.

9G Anstrich:

Sämtliche Hölzer werden unbehandelt geliefert.

10G Zubehör:

Gewindestangen für Abspannung, Nägel, Schrauben, Dichtungsband und eine Montageanleitung.

11G Fracht:

Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich frei zugefahren bis 50 km ab unserem Werk, ohne Montage. Es sollten jedoch 1-2 Hilfskräfte zum Entladen gestellt werden.